

LADECO 15 POHJAMAALATTU PALOLEVY

TUOTETIETOKORTTI

Tekniset ominaisuudet		
Tuotekuvaus		Levyn ydin on lasikuituvahvisteista kipsiä ja pinta pohjamaalattua erikoiskartonkia. Levyn pitkät sivut ovat kartonkipäälysteiset ja reunaohennetut. Levyn lyhyet sivut ovat suorareunaiset. Valmistettu EN-520 mukaisesti.
Paloluokka		A2-s1, d0 (B1) Paloluokka EN-520 mukaisesti
Tyyppimerkintä EN-520 mukaisesti		DF
Leveys		1200 mm
Pituus		<i>Kts. tuoteluettelo</i>
Paksuus		15,5 mm
Toleranssit:	Leveys Pituus Paksuus Suorakulmaisuus- lyhyt sivu Reunan suoruuus- pitkä sivu	+ 0 mm / - 3 mm + 0 mm / - 4 mm ± 0,5 mm ± 2 mm ± 0 mm
Kirkkaus (CIELAB mukaisesti)		88 L*
Tilavuuspaino		880 kg/m ³
Paino		13,7 kg / m ²
Kosteuspitoisuus 20 °C lämpötilassa		0,6-1,0 %
Vesihöyrynläpäisyvastus z		0,67 GPa s m ² /kg
Vesihöyryyn diffuusiovastuskerroin □		10 [-] iht. DIN 4108 – 4
Lämmönjohtavuus □		0,21 W/m-K
Suhteellinen kosteus 20°C lämpötilassa		0,3 mm/m. Suht. kosteus välillä 65%- 95%
Max. lämpötilan kesto		45 °C
Taivutusvetolujuus	Poikittaissuuntaan Pitkittäissuuntaan	≥ 210 N ≥ 610 N
Käyttöalue		Käytetään sisätiloissa Käyttö lämpötila: + 10°C - + 40°C Suht. kosteus välillä 30% - 80%

Valmistaja:
Siniat B.V.
Oosterhorn 32-3
9936 HD FARMSUM
+31 (0) 596 – 649 333
www.siniat.nl

Maahantuoja:
Muotolevy Oy
Tervasuontie 3, PL30
03101 Nummela
010 281 4000
myynti@muotolevy.fi
www.muotolevy.fi