

### SUORITUSTASOILMOITUS

DoP Nro. 20170907-2

- 1 Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **ML-teräsrankajärjestelmä**
- 2 Tyyppi-, erä-, tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

#### **Liitteen 1 mukaisesti**

- 3 Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus:

#### **Sisäkäyttöön kipsilevyjärjestelmien tukirakenteiksi**

- 4 Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

#### **Muotolevy Rakennustuotteet Oy Tervasuontie 3 03100 Nummela**

- 6 Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä liitteen V mukaisesti: **AVCP4**

- 9 Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso		Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Palokäyttäytyminen	A1	SKN (42-120), SKE (42-120), SKT (42-120) NPD	EN 14195:2015
Pitkäaikaiskestävyys	Euroluokka B, Rakennusosat ovat alttiina vaihtelevalle kosteudelle 90 %:iin saakka ja vaihtelevalle lämpötilalle 30°C:seen saakka, Korroosiota aiheuttavia saasteita ei esiinny.		EN 14195:2015
Myötölujuus	270MPa		EN 14195:2015
Materiaali	Teräs DX51D+Z100 MAC		EN 10346:2015
Materiaalin vahvuus	0,56mm		EN 10143:2006

- 10 Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Muotolevy Rakennustuotteet Oy:n puolesta allekirjoittanut:

Alkuperäinen ilmoitus

Revisioitu ilmoitus

Nummelassa 07.09.2017

Nummelassa 25.10.2019



Jani Lahtinen

Tekninen päällikkö

## Liite1 Suoritusasoilmoitukseen 20170907-2

Tuote	Nimellismitat	Tuote	Nimellismitat
SK 42/37	U/37/42/37	SKE 42/37	U/37/42/37
SK 42/55	U/55/42/55	SKE 42/55	U/55/42/55
SK 66/37	U/37/66/37	SKE 66/37	U/37/66/37
SK 66/55	U/55/66/55	SKE 66/55	U/55/66/55
SK 70/37	U/37/70/37	SKE 70/37	U/37/70/37
SK 70/55	U/55/70/55	SKE 70/55	U/55/70/55
SK 95/37	U/37/95/37	SKE 95/37	U/37/95/37
SK 95/55	U/55/95/55	SKE 95/55	U/55/95/55
SK 120/37	U/37/120/37	SKE 120/37	U/37/120/37
SK 120/55	U/55/120/55	SKE 120/55	U/55/120/55
SKN 42/37	U/37/42/37	SKT 42/37	U/37/42/37
SKN 42/55	U/55/42/55	SKT 42/55	U/55/42/55
SKN 66/37	U/37/66/37	SKT 66/37	U/37/66/37
SKN 66/55	U/55/66/55	SKT 66/55	U/55/66/55
SKN 70/37	U/37/70/37	SKT 70/37	U/37/70/37
SKN 70/55	U/55/70/55	SKT 70/55	U/55/70/55
SKN 95/37	U/37/95/37	SKT 95/37	U/37/95/37
SKN 95/55	U/55/95/55	SKT 95/55	U/55/95/55
SKN 120/37	U/37/120/37	SKT 120/37	U/37/120/37
SKN 120/55	U/55/120/55	SKT 120/55	U/55/120/55
LPR 42/40	C/40/42/40	KL 50/50	L/50/50
LPR 66/40	C/40/66/40	KL 30/40	L/30/40
LPR 70/ 40	C/40/70/40	GK1	C/27/60/27
LPR 95/40	C/40/95/40	GK2	U/12/27/32
LPR 120/40	C/40/120/40	AJR 25	W/20/25/45/20/9